

MOBILNÍ AKUSTICKÉ STĚNY

| Technické detaily | Typ G 3000 | |
|---|--|---------|
| zavěšení | 2 bodové | |
| min. závěsná výška | 150 mm | |
| typy ukončovacích profilů | I/L/T/U-Profil | |
| typy parkování | detaily v KATALOGU - typy profilů na straně R11- R13 | |
| typ skla | ESG (bezpečnostní sklo) | |
| tloušťka skla | 10 mm | 12 mm |
| max. výška pojezdového profilu | 3190 mm | 3650 mm |
| šířka panelu | 610 až 1250 mm | |
| otevíravé dveře (pevná část) | vždy jako první nebo poslední panel | |
| průchozí šířka dveří | 1250 mm | |
| posuvný dveřní element | skládá se z dveřního a fixního panelu | |
| šířka průchozích dveří | max. 900 mm | |
| fixní panel | 320mm | |
| proporce šířka / výška kaleného skla | 1 : 10 (podle výrobce skla) | |
| horní mezera | 20 mm | |
| dolní mezera | 15 mm | |
| kartáčové těsnění | horizontální (může být i vertikální) | |
| uzamykání panelů | do podlahy nebo mezi sebou | |
| standardní provedení profilu | ALU ELOX - E6 / EV1 | |
| HUF COR standard dveřní úchytka - madlo | FSB ALU I = 200 mm | |
| typ zámku | PZ 30/30 mm | |



Stavební Interierové Systémy s.r.o.

109 00 **Praha 10** – Dolní Měcholupy, Kutnohorská 11/57

tel. 272 70 0 951

sis@sis-systemy.cz

registrace společnosti : v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30906

DIČ : CZ61502472

Autorizovaný distributor pro Českou republiku & Slovenskou republiku

www.sis-systemy.cz